



# BIT 500<sup>®</sup> CH BLACK

Ekranowane, bezhalogenowe giętkie kable sterownicze, do zastosowań zewnętrznych, żyły numerowane, 300/500 V

Nr kat.	n x mm <sup>2</sup>	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB6037	21G0,75	14,2	345	190
SB6038	25G0,75	15,9	409	224
SB6039	27G0,75	15,9	420	250
SB6040	30G0,75	17,0	479	262
SB6041	34G0,75	18,2	546	296
SB6042	37G0,75	18,2	562	317
SB6043	40G0,75	18,7	601	341
SB6044	42G0,75	20,3	655	360
SB6045	50G0,75	21,1	743	421
SB6046	56G0,75	21,7	803	467
SB6047	61G0,75	22,7	879	505
SB6048	2x1,0	7,9	89	30
SB6049	3G1,0	8,2	100	40
SB5977	3x1,0	8,2	100	40
SB6050	4G1,0	8,8	118	51
SB5978	4x1,0	8,8	118	51
SB6051	5G1,0	9,6	147	69
SB5979	5x1,0	9,6	147	69
SB6052	6G1,0	10,2	169	81
SB5980	6x1,0	10,2	169	81
SB6053	7G1,0	10,2	176	91
SB5981	7x1,0	10,2	176	91
SB6054	8G1,0	11,0	200	103
SB6055	10G1,0	12,6	252	129
SB5982	10x1,0	12,6	252	129
SB6056	12G1,0	12,6	265	148
SB5983	12x1,0	12,6	265	148
SB6057	14G1,0	13,1	295	169
SB6058	16G1,0	13,8	330	191
SB6059	18G1,0	14,4	363	212
SB5984	18x1,0	14,4	363	212
SB6060	19G1,0	14,4	370	221
SB6061	21G1,0	15,0	404	243
SB6062	25G1,0	17,4	506	288
SB6063	27G1,0	17,4	520	307
SB6064	30G1,0	18,0	563	338
SB6065	34G1,0	19,4	653	381
SB6066	37G1,0	19,4	674	410
SB6067	40G1,0	20,0	721	441
SB6068	42G1,0	21,5	773	466
SB6069	50G1,0	22,7	903	546
SB6070	56G1,0	23,4	977	606
SB6071	61G1,0	24,0	1044	656
SB6072	2x1,5	8,7	109	41
SB6073	3G1,5	9,1	125	57
SB5985	3x1,5	9,1	125	57
SB6074	4G1,5	9,8	152	73
SB5986	4x1,5	9,8	152	73
SB6075	5G1,5	10,5	178	89
SB5987	5x1,5	10,5	178	89
SB6076	6G1,5	11,2	207	105
SB5988	6x1,5	11,2	207	105
SB6077	7G1,5	11,2	217	119

Nr kat.	n x mm <sup>2</sup>	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB5989	7x1,5	11,2	217	119
SB6078	8G1,5	12,2	260	147
SB6079	10G1,5	14,3	329	183
SB5990	10x1,5	14,3	329	183
SB6080	12G1,5	14,3	349	212
SB5991	12x1,5	14,3	349	212
SB6081	14G1,5	14,9	392	243
SB6082	16G1,5	15,7	392	274
SB6083	18G1,5	17,0	510	305
SB6084	19G1,5	17,0	520	320
SB6085	21G1,5	17,8	569	352
SB6086	25G1,5	20,1	688	417
SB6087	27G1,5	20,1	708	446
SB6088	30G1,5	20,7	769	491
SB6089	34G1,5	22,6	903	555
SB6090	37G1,5	22,6	934	598
SB6091	40G1,5	23,4	1000	644
SB6092	42G1,5	25,1	1072	679
SB6093	50G1,5	26,7	1265	798
SB6094	56G1,5	27,5	1372	888
SB6095	61G1,5	28,2	1466	962
SB6096	2x2,5	10,0	150	71
SB6097	3G2,5	10,5	176	97
SB5992	3x2,5	10,5	176	97
SB6098	4G2,5	11,3	214	124
SB5993	4x2,5	11,3	214	124
SB6099	5G2,5	12,1	254	151
SB5994	5x2,5	12,1	254	151
SB5995	6G2,5	13,1	299	178
SB5996	6x2,5	13,1	299	178
SB6100	7G2,5	13,1	315	202
SB5997	7x2,5	13,1	315	202
SB6101	10G2,5	17,2	484	287
SB6102	12G2,5	17,2	516	335
SB5998	12x2,5	17,2	516	335
SB6103	14G2,5	17,9	580	386
SB6104	16G2,5	18,8	651	437
SB6105	18G2,5	20,0	733	489
SB6106	21G2,5	20,9	821	564
SB6107	25G2,5	23,9	1005	670
SB6108	30G2,5	24,7	1129	793
SB6109	34G2,5	27,1	1336	895
SB6110	37G2,5	27,1	1383	967
SB6111	42G2,5	30,3	1615	1123
SB6112	50G2,5	31,5	1852	1320
SB6113	2x4,0	11,3	204	105
SB6114	3G4,0	11,9	244	145
SB5999	3x4,0	11,9	244	145
SB6115	4G4,0	12,9	303	187
SB6116	5G4,0	13,9	365	230
SB6117	7G4,0	15,0	458	311
SB6118	10G4,0	20,1	708	441
SB6119	12G4,0	20,1	766	518

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

G - kable z żyłą żółto-zieloną

x - kable bez żyły żółto-zielonej

Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.

# BIT 500<sup>®</sup> CH BLACK

Ekranowane, bezhalogenowe giętkie kable sterownicze, do zastosowań zewnętrznych, żyły numerowane, 300/500 V

Nr kat.	nx2xmm <sup>2</sup>	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB6130	2x2x0,5	9,3	111	33
SB6131	3x2x0,5	10,4	135	53
SB6132	4x2x0,5	11,1	157	65
SB6133	5x2x0,5	11,8	187	77
SB6134	6x2x0,5	12,1	197	88
SB6135	7x2x0,5	13,4	226	102
SB6136	8x2x0,5	13,9	247	114
SB6137	10x2x0,5	14,8	286	137
SB6138	12x2x0,5	15,6	324	158
SB6139	14x2x0,5	17,1	386	181
SB6140	16x2x0,5	18,2	436	204
SB6141	18x2x0,5	18,9	467	226
SB6142	20x2x0,5	19,6	511	247
SB6143	24x2x0,5	20,1	575	288
SB6144	2x2x0,75	9,9	129	44
SB6145	3x2x0,75	11,1	158	70
SB6146	4x2x0,75	11,9	186	87
SB6147	5x2x0,75	12,7	224	105
SB6148	6x2x0,75	13,1	240	121
SB6149	7x2x0,75	14,4	274	140
SB6150	8x2x0,75	15,0	300	157
SB6151	10x2x0,75	16,0	350	189
SB6152	12x2x0,75	17,6	424	221
SB6153	14x2x0,75	18,5	476	254
SB6154	16x2x0,75	19,9	547	287
SB6155	18x2x0,75	20,7	588	319
SB6156	20x2x0,75	21,3	635	350
SB6157	24x2x0,75	21,9	720	410
SB6158	2x2x1,0	10,6	158	64
SB6159	3x2x1,0	11,7	179	87
SB6160	4x2x1,0	12,5	214	109
SB6161	5x2x1,0	13,4	255	131
SB6162	6x2x1,0	13,8	276	152
SB6163	7x2x1,0	15,2	317	177

Nr kat.	nx2xmm <sup>2</sup>	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB6164	8x2x1,0	15,9	348	198
SB6165	10x2x1,0	17,5	433	240
SB6166	12x2x1,0	18,6	495	283
SB6167	14x2x1,0	19,8	566	325
SB6168	16x2x1,0	21,1	639	368
SB6169	18x2x1,0	21,9	690	410
SB6170	20x2x1,0	23,0	768	450
SB6171	24x2x1,0	23,6	874	529
SB6172	2x2x1,5	11,9	196	87
SB6173	3x2x1,5	13,2	229	121
SB6174	4x2x1,5	14,2	275	154
SB6175	5x2x1,5	15,2	335	186
SB6176	6x2x1,5	15,7	362	216
SB6177	7x2x1,5	18,0	442	219
SB6178	8x2x1,5	18,8	487	251
SB6179	10x2x1,5	20,2	582	345
SB6180	12x2x1,5	21,5	669	408
SB6181	14x2x1,5	23,1	777	471
SB6182	16x2x1,5	24,6	882	534
SB6183	18x2x1,5	26,2	990	595
SB6184	20x2x1,5	27,0	1071	655
SB6185	24x2x1,5	27,7	1223	774
SB6186	2x2x2,5	13,7	264	132
SB6187	3x2x2,5	15,2	310	186
SB6188	4x2x2,5	17,0	401	238
SB6189	5x2x2,5	18,2	489	291
SB6190	6x2x2,5	18,8	533	341
SB6191	7x2x2,5	21,2	625	397
SB6192	8x2x2,5	22,1	691	448
SB6193	10x2x2,5	24,0	842	551
SB6194	12x2x2,5	25,5	971	651
SB6195	14x2x2,5	27,7	1142	754
SB6196	16x2x2,5	29,5	1296	857

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

G - kable z żyłami żółto-zieloną

x - kable bez żyły żółto-zielonej

Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.