

BiTinstal H

Bezpieczny i Trwały
przewód instalacyjny

BITNER BiTinstal H 450/750V



Mamy fazę na bezpieczeństwo

CPR klasa reakcji na ogień **B2_{ca} - s1b,d0,a1**

- ✓ nierozprzestrzenianie płomienia wg PN-EN 60332-3-24
- ✓ niska emisja dymów EN 61034
- ✓ bezhalogenowość EN 60754





BITNER BiTinstal H 450/750V



BiTinstal H na napięcie 450/750V przeznaczony jest do instalacji zasilających i oświetleniowych. Przewód został przebadany i jest zgodny z normą PN - EN 50575 i PN - EN 13501-6. Dzięki **wysokiej klasyfikacji reakcji na ogień (B2ca - s1b, d0, a1)** może być stosowany w obiektach o rygorystycznych wymaganiach przeciwpożarowych, w tym w obszarach dróg ewakuacyjnych, zwiększając bezpieczeństwo ludzi podczas prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji budynku.

Przewód jest w pełni bezhalogenowy, wyróżnia się precyzją wykonania oraz wysoką jakością zastosowanych surowców. Dodatkowo płaska konstrukcja przewodu ułatwia jego montaż, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.

CPR

klasa reakcji na ogień
B2_{ca} - s1b,d0,a1



nierozprzestrzenianie płomienia
wg PN-EN 60332-3-24



niska emisja dymów EN 61034



bezhalogenowość EN 60754

Prezentując nasz najnowszy produkt, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kwestię bezpieczeństwa, która dla nas wszystkich jest niezwykle ważna, zarówno w odniesieniu do naszych rodzin, przyjaciół jak i nas samych. Bywamy bowiem w miejscach, które nieodłącznie związane są z naszym codziennym funkcjonowaniem. Pracujemy, uczymy się, poszukujemy rozrywki, robimy zakupy, korzystamy z opieki zdrowotnej...

 **BITNER**[®]
www.bitner.com.pl

