



zastosowanie zewnętrzne



układanie w ziemi



odporność UV



podwieszanie na podporach/słupach



wysoka olejoodporność
EN 60811-404

Dane techniczne:

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego (Xp), w powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony żelazem (w), samonośny (n).

Parametry termiczne:

Zakres temperatury: -30°C do 70°C

Parametry elektryczne:

Asymetria pojemności między torami macierzystymi k1 (max):

500pF/500m - żyły 0,4 do 0,6mm

300pF/500m - żyły 0,8mm

Asymetria pojemności między torami macierzystymi k9-12 (max):

150 pF/500m - żyły 0,4 do 0,6mm 100pF/500m

- żyły o średnicy 0,8mm

Parametry mechaniczne:

Min. promień gięcia: 10xØ

Barwy izolacji żył:

Nr wiązki	Barwy izolacji żył w wiązkach				Rodzaj pęczka
	a	b	c	d	
1	czerwona	biała	zielona	szara	nieparzysty
2	niebieska	biała	zielona	szara	
3	żółta	biała	zielona	szara	
4	brązowa	biała	zielona	szara	
5	fioletowa	biała	zielona	szara	
6	czerwona	biała	zielona	pomarańczowa	parzysty
7	niebieska	biała	zielona	pomarańczowa	
8	żółta	biała	zielona	pomarańczowa	
9	brązowa	biała	zielona	pomarańczowa	
10	fioletowa	biała	zielona	pomarańczowa	

Nr kat.	nx4xmm	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
TC0206	5x4x0,5	9,5x18,0	182
TC0207	10x4x0,5	10,8x19,3	244
TC0208	15x4x0,5	12,8x21,0	309
TC0209	25x4x0,5	15,2x24,7	440
TC0210	35x4x0,5	17,4x29,9	600
TC0211	50x4x0,5	21,0x33,5	817
TC0212	5x4x0,6	9,8x20,5	204
TC0213	10x4x0,6	11,6x20,1	283
TC0214	15x4x0,6	14,6x24,1	405

Nr kat.	nx4xmm	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
TC0215	25x4x0,6	17,4x29,9	558
TC0216	35x4x0,6	19,7x32,2	776
TC0217	50x4x0,6	23,7x36,6	1030
TC0218	5x4x0,8	12,0x20,5	260
TC0219	10x4x0,8	15,0x24,5	430
TC0220	15x4x0,8	18,0x27,5	580
TC0221	25x4x0,8	21,8x34,3	900
TC0222	35x4x0,8	25,0x37,9	1160

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia