

**YTKSY**

Kabel telekomunikacyjny stacyjny

RoHS 2015/863/EU



LVD 2014/35/EU



CPR 305/2011



BITNER

YTKSY

zastosowanie
wnętrzowe

EN 60332-1

Dane techniczne:

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S),
o żyłach miedzianych jednodrutowych,
o izolacji poliwinitowej (Y) i powłoce
poliwinitowej (Y)

Parametry termiczne:

Temperatura pracy:

Podczas pracy: -40°C do 70°C
Min. temperatura układania: -10°C

Parametry mechaniczne:

Min. promień gięcia: 10xØ

Budowa:

Żyły:
Izolacja:
Oznaczenie żył:
Ośrodek:

miedziane jednodrutowe
specjalny PVC
zgodnie z PN-T-90321:1992 (Rozdział - Dane Techniczne)
od 1 do 21 par: żyły skręcone w pary, pary skręcone
warstwowo w ośrodek od 25 do 53 par: żyły skręcone
w pary, pary skręcone w pęczki, pęczki skręcone
warstwowo w ośrodek
specjalny PVC, samogasnący i nierozprzestrzeniający
płomienia (wg PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1)
biały

Powłoka:

Kolor powłoki:

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych i teletransmisyjnych.
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR)**.

Nr kat.	nx2xmm	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
TS0037	1x2x0,4	3,0	12
TS0038	2x2x0,4	3,8	16
TS0039	3x2x0,4	4,2	23
TS0040	5x2x0,4	4,8	32
TS0041	6x2x0,4	5,4	38
TS0042	7x2x0,4	5,4	43
TS0043	10x2x0,4	6,2	55
TS0044	12x2x0,4	6,6	63
TS0045	14x2x0,4	7,3	71
TS0046	21x2x0,4	8,6	102
TS0047	28x2x0,4	9,6	128
TS0048	30x2x0,4	10,9	137
TS0049	35x2x0,4	11,8	160
TS0050	42x2x0,4	15,0	187
TS0051	48x2x0,4	16,0	205
TS0052	53x2x0,4	16,5	228
TS0002	1x2x0,5	3,0	15
TS0003	2x2x0,5	3,9	20
TS0005	3x2x0,5	4,2	29
TS0006	4x2x0,5	4,4	30
TS0007	5x2x0,5	4,8	41
TS0008	6x2x0,5	5,4	51
TS0009	7x2x0,5	5,8	57
TS0011	10x2x0,5	6,4	76
TS0012	12x2x0,5	6,9	87
TS0013	14x2x0,5	7,4	98
TS0015	21x2x0,5	9,1	144
TS0017	28x2x0,5	10,3	188
TS0018	30x2x0,5	11,3	196
TS0019	35x2x0,5	12,2	227

Nr kat.	nx2xmm	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
TS0020	42x2x0,5	16,5	266
TS0021	48x2x0,5	17,5	295
TS0022	53x2x0,5	18,0	324
TS0023	1x2x0,6	3,2	20
TS0024	2x2x0,6	4,1	30
TS0025	3x2x0,6	4,7	47
TS0026	5x2x0,6	5,4	69
TS0061	6x2x0,6	5,8	83
TS0062	7x2x0,6	6,2	94
TS0063	10x2x0,6	7,0	131
TS0064	12x2x0,6	7,6	152
TS0065	14x2x0,6	8,0	174
TS0066	21x2x0,6	9,7	248
TS0028	1x2x0,8	4,0	25
TS0029	2x2x0,8	5,4	38
TS0031	3x2x0,8	6,3	59
TS0032	5x2x0,8	7,5	87
TS0033	6x2x0,8	8,0	104
TS0034	7x2x0,8	8,6	118
TS0035	10x2x0,8	10,0	164
TS0053	12x2x0,8	10,7	191
TS0054	14x2x0,8	11,3	218
TS0036	21x2x0,8	13,7	310
TS0055	28x2x0,8	20,5	408
TS0056	30x2x0,8	21,0	434
TS0057	35x2x0,8	23,5	495
TS0058	42x2x0,8	24,5	602
TS0059	48x2x0,8	26,0	674
TS0060	53x2x0,8	27,0	740

Zakłady Kable BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia